

Model / Teknik özellik	MYC110	MYC120	MYC130	MYC140UF	MYC160	MYC180	MYC200
Konumlandırma	Hızlı / kompresörsüz	Hızlı / kompresörsüz	Hızlı / otomasyon	Yeni nesil / hızlı 2 servo motor	Yeni nesil / hızlı 4 servo motor	Ultra hızlı 7 full servo	Ultra hızlı 19 full servo
Kalıp ölçü aralığı (OZ)	2–9	2–16	2–16	2–16	2–16	2–16	2,5–16
Yan kağıt yapıştırma	Ultrasonik / Isı	Ultrasonik / Isı	Ultrasonik	Ultrasonik	Ultrasonik	Ultrasonik	Ultrasonik
Yan kağıt ön ısıtma	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel	Evet / 1 adet	Evet / 1 adet	Evet / 2 adet	Evet / 1 adet
Kağıt ağırlığı (g/m ² PE)(±%20)	150–350	150–350	150–350	140–350	160–350	150–350	160–350
Üretim hızı Stabil (adet/dak.)	100 6.000 / saat	100–110 6.000–6.600 / saat	100–120 6.000–7.200 / saat	110–130 6.600–7.800 / saat	130–150 7.800–9.000 / saat	130–160 7.800–9.600 / saat	145–200 8.700–12.000 /
Çalışma gerilimi	380V 50 Hz / 220V (O)	380V 50 Hz	380V 50 Hz	380V 50 Hz	380V 50 Hz	380V 50 Hz	380V 50 Hz
Toplam güç (kW)	5 (ort. 3)	6 (ort. 3,5)	6 (ort. 3)	7 (ort. 4)	15	16 (ort. 8)	38 (ort 15)
Motor tipi	Inverter Düşük Enerji Sarfiyatı	Inverter Düşük Enerji Sarfiyatı	Inverter Düşük Enerji Sarfiyatı	Inverter / 2 Servo	Inverter / 4 Servo	Inverter / Full Servo 7 servo	Inverter / Full Servo 19 servo
Ağırlık (kg)	1.800	2.100	2.100	2.300	2.800	3.000	3.450
Makine boyutu (mm)	2080 × 920 × 1650	2180 × 1050 × 1600	2180 × 1050 × 1600	2170 × 1150 × 1820	2700 × 1200 × 1820	2700 × 1400 × 1800	3780 × 1820 × 2150
Hava (MPa / m ³ /dak.)	Kompresör gerekmez	Kompresör gerekmez	0,6 / 0,4	0,6 / 0,5	0,6 / 0,5	0,6 / 0,5	0,6 / 0,7
Bardak kalıbı sayısı	10	10	10	10	10	10	10
Yan kağıt emiş sistemi	2 vantuz	4 vantuz	4 vantuz	4 vantuz	3 XL vantuz	3 XL vantuz	9 XL vantuz
Taban ısıtma sistemi	5 salyangoz tip	5 salyangoz tip	5 salyangoz tip 3'ü hava destekli	1 hava + 2 seramik Toplam 4	1 hava + 2 ekstra güçlü seramik / Toplam 3	1 hava + 2 ekstra güçlü seramik / Toplam 3	1 hava + 2 ekstra güçlü seramik / Toplam 3
Otomatik yağlama sistemi	Yağlama + filtreleme	Yağlama + filtreleme	Yağlama + filtreleme	Yağlama + filtreleme	Yağlama + filtreleme	Yağlama + filtreleme +Gres	Yağlama Gerektirmez
Silikon yağlama sistemi	Manuel	Otomatik	Otomatik	Otomatik	Otomatik	Otomatik	Otomatik
Kontrol tipi	Buton kontrol	Buton / otomasyon	Buton / otomasyon	PLC / full otomasyon	PLC / full otomasyon	PLC / full otomasyon	PLC / full otomasyon
Konveyörlü taban atık kesici	Kanal tip atık	Kesici + konveyör	Kesici + konveyör	Kesici + konveyör	Dahil	Dahil	Dahil
Taban kağıdı besleme	Tek merdane	Çift merdane Servo elektrik	Çift merdane Servo elektrik	Full servo elektrik motor	Full servo elektrik motor	Full servo elektrik motor	Full servo elektrik motor
Güvenlik çerçevesi	Var	Opsiyonel	Var	Full	Full	Full	Full
Wi-Fi ile uzaktan erişim	—	—	—	Evet (Opsiyonel)	Evet (Opsiyonel)	Evet	Evet
Ağız kıvrıma tabla sayısı	1	1	1	1	2	2	2
Hatalı bardak ayıklama	—	—	—	—	—	Evet	Evet
Yan kağıt ısıtma	—	—	—	—	Var	Opsiyonel	Var

(O): Opsiyonel. —: İlgili özellik bulunmuyor veya uygulanmıyor. Değerler ürün ve üretim koşullarına göre değişebilir.

		
Model / Teknik özellik	DJB-A3001	DJB-DESKTOP
İşlenebilir malzeme	Kağıt, karton bardak, kase, karton çanta, pizza kutusu vb.	Kağıt, karton bardak, kase, karton çanta, pizza kutusu vb.
Baskı genişliği	12,9- 25,8- 38.7-51,6-64,5 cm (Opsiyonel)	129 / 258 / 387 mm (opsiyonel)
Bant genişliği	600 / 800 mm (Opsiyonel)	400 mm
Baskı teknolojisi	Piezo elektrik	Piezo elektrik
Hızı ayarlanabilir bant	Evet	Evet
Baskı kafası	1 / 2 / 3 / 4 / 5 adet (Opsiyonel)	1 / 2 / 3 adet (ihtiyaca göre)
Baskılı ürün toplama	Evet	—
Baskı yüksekliği ayarı	Materyale göre ayarlanabilir	Materyale göre ayarlanabilir
Baskı rengi	Sınırsız - Her renk	Sınırsız - Her renk
Mürekkep rengi	C / M / Y / K	C / M / Y / K
Mürekkep tipi	Su bazlı pigment	Su bazlı pigment
Mürekkep hazneleri	Doldurulabilir - 4 renk	Doldurulabilir - 4 renk
LCD panel / monitör	Philips	—
Kontrol sistemi	Win7–Win10	Win7 - Win10(Harici Bilgisayar)
Bilgisayar ve yazılım	Var	—
Dosya formatı	BMP / JPG / PDF / TIFF	BMP / JPG / PDF / TIFF
Dosya transferi	Ethernet / USB 3.0 / RS232	Ethernet / USB 3.0 / RS232
Otomatik kağıt besleme	Evet	Evet
Besleme konveyörü	Hızı ayarlanabilir	Hızı ayarlanabilir
Toplama masası	Var	—
Düzeltilme konveyörü	Var	—
Çalışma gerilimi	220V / 50 Hz - 110V / 60 Hz (opsiyonel)	220V / 50 Hz - 110V / 60 Hz (opsiyonel)
Çözünürlük	1200 × 300 / 600 / 1200 dpi	1200 × 300 / 600 / 1200 dpi
Baskı kafası değişimi	Pratik ve hızlı	Pratik ve hızlı
Baskı hızı	25 / 15 / 10 m/dk.	25 / 15 / 10 m/dk.
Mürekkep sarfiyatı	Yaklaşık 8 ml/m ²	Yaklaşık 8 ml/m ²
Ebat (Y/G/D) - cm	113 / 69 / 174+40	87,5 / 66 / 146

(O): Opsiyonel. —: İlgili özellik bulunmuyor veya uygulanmıyor. Ebat: Yükseklik / Genişlik / Derinlik.

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

	Düzeltilme konveyörü Materyali baskı için doğru konuma getirir.		Endüstriyel baskı kafası Uzun ömürlü, tasarruflu mürekkep kullanımı.		Otomatik nozul temizliği Tek tuşla, kullanıcı müdahalesi olmadan.
	Dahili bilgisayar Ethernet ve Wi-Fi bağlantısı.		24 saat üretime uygun Endüstriyel yapı, düşük bakım ihtiyacı.		Otomatik besleme ve toplama Toplu besleme ve düzenli ürün toplama.